RZUT FUNDAMENTÓW - ARKUSZ A 1:100

OZNACZENIA

- Projektowane fundamenty
- PZE 6.4 | SF 1 — Projektowana ściana z betonu: gr. 24cm fundamentowa - 7 KAPI, (nie stosować do -4,61 m.n.p.m.)
- PZE 6.3 | 6.5.2 - SF 2 — Projektowana ściana z betonu: gr. 24cm fundamentowa/piwniczna - 9 m² 4,61 m.n.p.m.
- PZE 6.3 SF 3 — Projektowana ściana z betonu: gr. 24cm nadwieszki 9m² 4,70m

UWAGI

1 W TRAKCIE PRZEKOPÓW KONST.ŻELBETOWYCH NALEŻY NA BIEŻĄCO KWALIFIKOWAĆ STAN I RODZAJ GRUNTÓW ZNALEZIONYCH NA WYKOPACH I DOKUMENTOWAĆ W RAZIE POTRZEBY.
PLANIMETRIA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE ŚCIANY ŻELBETOWE I ŁAWY FUNDAMENTOWE. NIE UWZGLĘDNIONO W NIEJ ŻADNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, W TYM ŻADNYCH ŚCIAN DZIELĄCYCH I ŚCIAN OPOROWYCH.
2 WYSTĘPUJĄCE W POZIOMIE GRUNTY NOŚNE I NIEJEDNOROD NOŚCI GRUNTU NIEDOPUSZCZALNE JEST ZAGĘSZCZANIE GRUNTU PRZY ŚCIANACH ŻELBETOWYCH.
3 ŚCIANY PIWNICZNE ORAZ ŚCIANY OPOROWE NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU KLASY C25/30 (B30) O STOPNIU MROZOODPORNOŚCI F150 I WODOSZCZELNOŚCI W8.
4 W TRAKCIE BETONOWANIA FUNDAMENTÓW ZBADZIĆ STARTOWY WIEK BETONU ŻELBETOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 13670:2010 ORAZ PN-B-06265:2021 W CELU OKREŚLENIA TERMINU ZDEJMOWANIA DESZCZOWANIA BETONU.
5 WYKONAĆ ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
6 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
7 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
8 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
9 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
10 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
11 ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM ŚCIANY ŻELBETOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
12 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
13 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
14 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
15 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
16 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
17 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
18 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.
19 ŚCIANY PIWNICZNE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI GRUNTOWEJ.

OZNACZENIA ORIENTACYJNE WIELKOŚCI DOTYCZĄCE WYMIANY GRUNTÓW

nr otworu geologicznego — głębokość wykopu względem w nawiasie dla części podpiwniczonej

7 — -1,7m(3,3)

wysokość nasypu budowlanego do poziomu ław +2,45m

Beton	C25/30 (B30)
Stal	RB500W
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

URBAN ARCHITECT
10-683 Olsztyn, ul. Truskawkowa 7/15, tel. 0804 44 72 74

PROJEKT BUDOWY APTEKI WRAZ Z OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 6/4 OBRĘB 0003 MIASTO OLSZTYN, PRZY UL. TRUSKAWKOWEJ W OLSZTYNIE

Tytuł rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW - ARKUSZ A
Skala	1:100
Data	12.17
Projektował	mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK upr. bud. nr WM/0474
Sprawdzał	mgr inż. SEBASTIAN CZERKOWSKI upr. bud. nr WM/0385/POOK/13
Arkusz	K
Skala	1:100
Nr rys.	1.1