



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8124/2021/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 5770 (48891N!) WIKIELEC (GEB\_ILAWA\_WIKIELEC)  
Adres: WIKIELEC DZ.43/1, Powiat iławski, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-12-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WIKIELEC DZ.43/1.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5770 (48891N!) WIKIELEC (GEB\_ILAWA\_WIKIELEC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Nowak Paweł  
Mach Janusz

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	80010292v02 Kathrein	1	80	2/2/2	49	15855
2	900/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	80	0/2	49	8536
3	800/1800/2100	80010292v02 Kathrein	1	150	2/2/2	49	15855
4	900/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	150	0/2	49	8536
5	800/1800/2100	80010292v02 Kathrein	1	240	2/2/2	49	15855
6	900/2600	ATR4518R11v06 Huawei	1	240	0/2	49	8536

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 13G/2+0/56MHz Huawei	13	9573	VHLPX4-13 Andrew	1.2	23	46

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-12-14	15:10-16:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2.3	2.4	67.9	68.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWiMP/W/165/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.  
Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.439" 19°30'55.799"
2	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'8.52" 19°30'56.519"
3	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'9.599" 19°30'57.239"
4	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.439" 19°30'56.159"
5	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.439" 19°30'57.96"
6	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.8" 19°30'59.76"
7	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.8" 19°31'0.839"
8	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.079" 19°30'55.799"
9	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'6.359" 19°30'56.519"
10	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'5.28" 19°30'57.599"
11	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'4.199" 19°30'58.32"
12	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'7.079" 19°30'54.72"
13	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'6.72" 19°30'54"
14	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'6" 19°30'52.56"
15	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'5.639" 19°30'51.119"
16	PPP na az. 189° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'5.28" 19°30'55.079"
17	PPP na az. 307° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'8.52" 19°30'52.92"
18	PPP na az. 46° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'8.879" 19°30'58.68"
-	GKP w odległości 252m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'8.879" 19°31'9.12"
-	GKP w odległości 501m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'9.96" 19°31'22.439"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°34'59.88" 19°31'2.999"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 495m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°34'53.399" 19°31'9.12"
-	GKP w odległości 331m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°35'1.679" 19°30'39.959"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	53°34'59.16" 19°30'32.04"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.439" 19°30'55.799"
2	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'8.52" 19°30'56.519"
3	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 23°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'9.599" 19°30'57.239"
4	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.439" 19°30'56.159"
5	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.439" 19°30'57.96"
6	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.8" 19°30'59.76"
7	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.8" 19°31'0.839"
8	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.079" 19°30'55.799"
9	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'6.359" 19°30'56.519"
10	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'5.28" 19°30'57.599"
11	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'4.199" 19°30'58.32"
12	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'7.079" 19°30'54.72"
13	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'6.72" 19°30'54"
14	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'6" 19°30'52.56"
15	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'5.639" 19°30'51.119"
16	PPP na az. 189° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'5.28" 19°30'55.079"
17	PPP na az. 307° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'8.52" 19°30'52.92"
18	PPP na az. 46° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'8.879" 19°30'58.68"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 252m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'8.879" 19°31'9.12"
-	GKP w odległości 501m od anteny sektorowej az. 80°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'9.96" 19°31'22.439"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°34'59.88" 19°31'2.999"
-	GKP w odległości 495m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°34'53.399" 19°31'9.12"
-	GKP w odległości 331m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°35'1.679" 19°30'39.959"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	53°34'59.16" 19°30'32.04"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5770 (48891N!) WIKIELEC (GEB\_ILAWA\_WIKIELEC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.









<b>Załącznik nr 1</b>	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5770 (48891N!) WIKIELEC (GEB_ILAWA_WIKIELEC)</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  <b>GEB_ILAWA_WIKIELEC (48891N!)</b>          Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5770 (48891N!) WIKIELEC (GEB\_ILAWA\_WIKIELEC)**

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.